



**SCHEDA TECNICA N° 37/A**

# CORSARO CERATO

## FINITURA SATINATA PER LEGNO - PROTETTIVO

**GENERALITA'**: finitura satinata non sfogliante a base di cere naturali, filtri U.V. contro le radiazioni solari e resine alchidiche, uretaniche e fenoliche. "CORSARO CERATO" é adatto al risanamento ed alla preservazione del legno poiché idoneo a contrastare l'azione di alghe, funghi, batteri e poiché altamente idrorepellente, pur mantenendo la permeabilità naturale del supporto. Di facile applicazione ha notevole capacità di penetrazione ed adesione. Adatto sia in interni che in esterni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

*Su legno nuovo o già verniciato con prodotto simile:* carteggiare con carta abrasiva fine e spolverare. Se necessario, sgrassare con uno straccio imbevuto di diluente "FATEC NITRO". Su legno nuovo ed altamente poroso, preapplicare una o due mani di impregnante "CORSARO PROTEX", neutro o a colore, come mano preparativa.

*Su legno già verniciato:* rimuovere gli strati esistenti riportando a legno nuovo e quindi procedere come sopra.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto (non solo in superficie, ma anche in profondità) e ben stagionato, esente da residui polverosi ed oleosi, da formazioni vegetali, da marcescenza.

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 24 ore fra una mano e l'altra. Applicare sempre due mani di prodotto ed in esterni almeno tre, con temperature comprese tra + 8°C. e + 30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione.

**VISCOSITA' DI FORNITURA:** 80" ± 10 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.

**PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 0,91 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 3 ore; in profondità circa 24 ore.

**DILUIZIONE:** Nessuna. Se necessario con 5% in peso (4% in volume) di diluente "FATEC ACQUARAGIA". Rimescolare bene prima dell'uso.

**RESA TEORICA:** Mq./lt.: 16 - 18 per mano.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** 4 x 4 lt. - 12 x 0,750 lt. - 12 x 0,375 lt. - latte da 16 lt.

**TINTE:** Neutro e colori di cartella "CORSARO".

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con diluente "FATEC ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso.

**STOCCAGGIO:** Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

Terza Edizione. Data di compilazione: 01.12.2008. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.