



DECOR VELLUTI (*linea I Decorativi*)

PITTURA DECORATIVA POLICROMATICA, SATINATA, AD ACQUA, CON FINITURA "EFFETTO SETA"

GENERALITA': "DECOR VELLUTI" é una finitura all'acqua con effetto decorativo "rivestimento seta", a pigmentazione argentea multicromatica, monocomponente, ad essiccazione fisica, per esclusivo uso interno. La straordinaria bellezza dell'effetto decorativo, ricorda la satinatura e la morbidezza della seta, richiamandone le particolari e cangianti sfumature colorimetriche. Particolarmente indicato, quindi, per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. A base di particolari copolimeri all'acqua e pigmenti esenti da metalli pesanti, "DECOR VELLUTI" unisce in sé buona resistenza al lavaggio, all'abrasione ed agli urti normali (dopo almeno 15 giorni dall'applicazione), alla luce, e permeabilità al vapor acqueo che previene la proliferazione di colonie batteriche. Di facile applicazione, anche se professionale, il prodotto è a basso impatto ambientale e praticamente inodore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. Applicabile sui molteplici tipi di intonaci e vecchi rivestimenti in buone condizioni. Una volta in parete, il prodotto è discretamente ritoccabile, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. L'aspetto del film essiccato è satinato e la pellicola che si forma ha una buona elasticità unitamente a buone proprietà di traspirabilità. Il sistema decorativo "DECOR VELLUTI" è completato dal "DECOR FONDO" (come idropittura di fondo / imprimitura) e dal "DECOR COLOR" (coloranti concentrati). Non applicabile su superfici calpestabili. Esente da formaldeide.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare le vecchie pitture non ben ancorate e/o sfarinanti e lavare con detergenti adeguati. A supporto asciutto, stuccare ed una volta essiccato, carteggiare per lisciare bene la superficie. Successivamente, applicare come primer, una mano di DECOR FONDO diluito al massimo col 50% in peso d'acqua, e dopo circa 4 - 6 ore applicare la seconda mano di DECOR FONDO diluito al massimo col 10% in peso d'acqua. Il DECOR FONDO va applicato con rullo di lana o pennello a spruzzo con passaggi ben incrociati al fine di ottenere una perfetta copertura e mascheratura del supporto. Se invece le superfici sono sane, lisce, non sfarinanti o nuove, carteggiare solo dove necessario per rendere liscio il supporto. Applicare poi il DECOR FONDO diluito al massimo col 10% in peso d'acqua, solo sulle stuccature, e dopo 4 - 6 ore stendere una seconda mano (diluizione come la prima mano) a copertura del supporto su tutta la superficie. Dopo 4 ore, procedere con l'applicazione del DECOR VELLUTI. Il DECOR FONDO va colorato, prima dell'applicazione, in base al colore di finitura del DECOR VELLUTI scelto.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: con frattone inox 20x8 con spigoli arrotondati. Rimescolare manualmente, con una spatola d'acciaio inox, il contenuto della latta (non usare agitatori elettrici a forte velocità), e nel contempo additivare con il relativo quantitativo di "DECOR COLOR" oppure con paste coloranti tintometriche, per ottenere il tono di colore desiderato in base ai suggerimenti della cartella colori o alla propria fantasia. È sufficiente una unica mano applicativa per ottenere gli effetti sotto descritti.

Prima Edizione. Data di compilazione: 29.06.2022.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 10°C e + 30°C. Non applicare su superfici calde, umide o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Prima dell'applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti.

EFFETTO SETA SPATOLATA

applicare uno strato sottile di DECOR VELLUTI con il Frattone Inox. Dopo aver trattato circa 1 mq di supporto, lavorare il DECOR VELLUTI applicato, con spatolate incrociate in tutte le direzioni, al fine di creare degli effetti satinati, cangianti e morbidi, tipici dell'effetto della seta. Terminata l'applicazione si possono ripristinare eventuali imperfezioni, applicando nuovamente il DECOR VELLUTI spatolando nuovamente, e creando al tempo stesso dei riflessi chiari-scuri come sopra descritto.

<u>ASPETTO:</u>	Cre moso, argenteo.
<u>DILUIZIONE MAX:</u>	Nessuna. Pronto all'uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'uso.
<u>VISCOSITA' DI FORNITURA:</u>	Fluido pastoso, tendente alla tixotropia. Circa 13000 cps (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.)
<u>PESO SPECIFICO:</u>	Kg/lit: 1,08 ± 0,03 a 23 ± 2°C.
<u>PH:</u>	8,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
<u>RESA TEORICA:</u>	Mq/lit: 7 - 9 per una mano, ma variabile in base alla porosità / assorbimento / ruvidità del supporto, ed alla tecnica applicativa utilizzata, magari anche personalizzata.
<u>ESSICCAZIONE:</u>	Circa 2 ore al tatto; circa 24 ore in profondità; perfettamente indurito dopo 15 giorni. Sovraverniciabile con sé stesso dopo almeno 4 - 6 ore. Nell'eventualità, dopo 15 giorni, è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura.
<u>LAVAGGIO ATTREZZI:</u>	Con acqua immediatamente dopo l'uso. Con diluente "FATEC NITRO" se il processo di indurimento è già in atto.
<u>CONFEZIONI DI VENDITA:</u>	Latte di plastica da 4 lit.
<u>TINTE:</u>	Base Argento 700, colorabile con i "DECOR COLOR" nelle proporzioni suggerite dalla cartella colori o in proporzioni personalizzate con paste coloranti tintometriche.
<u>STOCCAGGIO:</u>	Conservare in latta originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il prodotto rimane stabile per 2 anni circa.

Classificazione VOC:

Prima Edizione. Data di compilazione: 29.06.2022.

Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.



- **Pitture con effetti decorativi.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/l, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.**

VOC effettivo del prodotto: 35,00 g/l

AVVERTENZE: "DECOR VELLUTI" è formulato con una combinazione di resine speciali e prodotti naturali, che danno vita a delle risposte diverse in termini di effetto finale e di sfumature di colore. Pertanto ogni messa in opera acquista una propria personalizzazione. Le varie tinte, una volta poste in opera, possono variare rispetto al catalogo anche sensibilmente, così come tra una fornitura e l'altra. Si consiglia quindi di: - effettuare una prova colore preventiva - che lo stesso operatore porti a termine la messa in opera da lui stesso iniziata - di non lasciare pareti a metà rimanendo senza materiale, o anche pareti contigue nello stesso ambiente - di miscelare preventivamente le varie confezioni della stessa tinta in un unico contenitore più grande e capace, qualora la superficie da trattare fosse molto estesa.

Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, ed adottare sistemi di protezione individuale come guanti, occhiali, tuta da lavoro, nonostante il prodotto non sia particolarmente aggressivo.