# SCHEDA DATI DI SICUREZZA N° 118

Conforme all'Allegato II del REACH – Regolamento (UE) 2020/878

## Sezione 1. Identificazione della sostanza o della miscela, e della Società/Impresa

**1.1** Identificazione del prodotto

Denominazione: **RAPIDAL R.E. – Rapida Essiccazione**

**1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela, e usi consigliati**

Descrizione/utilizzo: ***Prodotto Verniciante - Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione, con finitura lucida, satinata, opaca. Ad uso Professionale e Consumo.***

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza**

Ragione Sociale: **ARCO COLORI S.r.l.**
Indirizzo: Via Adige n° 1 - Zona Industriale di Sambuceto
Località e Stato: 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - Italia -
Telefono: 085 / 4462232 Fax: 085 / 4461803

Indirizzo mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: **laboratorio@colorificioarco.it**

**1.4 Numero telefonico di emergenza**: per informazioni urgenti rivolgersi a **085 / 4462232**
**(orario ufficio 8.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30)**

## Sezione 2. Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Il preparato è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n°3, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (UE) 2020/878 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sezioni 11 e 12 della presente scheda.

**2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti**

**Classificazione e indicazioni di pericolo**:

**H 225** Flam. Liq. 3
**H 304** Asp. Tox. 1
**H 315** Skin Irrit. 2

Il testo completo delle indicazioni di Pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**2.2. Elementi dell'etichetta.**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**Pittogrammi:**

**Avvertenze:** **Pericolo**

**Indicazioni di pericolo:**

**H 225** Liquido e vapori facilmente infiammabili.
**H 304** Può essere letale in casi di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
**H 315** Provoca irritazione cutanea.

**Consigli di prudenza:**

**P 101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
**P 102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
**P 210** Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare.
**P 233** Tenere il recipiente ben chiuso.
**P 273** Non disperdere nell'ambiente.
**P 280** Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso.
**P 301 + P 310** In caso di ingestione, contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
**P 370 + P 378** In caso di incendio, estinguere con CO2, schiuma, polveri chimiche.
**P 501** Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle normative vigenti.

Il prodotto richiede etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**2.3. Altri pericoli.**

Contiene: **EUH208**
**Acidi grassi C6-C19 Sali di Cobalto**: può provocare una reazione allergica.

**Xilene (Miscela di Isomeri)**
**Idrocarburi C9, Aromatici**

## Sezione 3. Composizione/informazione sugli ingredienti

**3.1. Sostanze.**
Informazione non pertinente

**3.2. Miscele.**

Contiene:

| Denominazione | Concentrazione % | Classificazione |
|---|---|---|
| **Xilene (Miscela di Isomeri)**<br>N° Cas: 1330-20-7<br>N° CE: 215-535-7<br>N° Index: 601-022-00-9<br>N° Reg. REACH: 01-2119488216-32 | 34 - 39 | H 226<br>H 332 / H 312<br>H 315 / H 319<br>H 373<br>H 304 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nafta Solvente (Petrolio) Aromatica Leggera** | 0.5 - 5 | H 226 |
| N° Cas: 64742-95-6 | | H 304 |
| N° CE: 265-199-0 | | H 336 |
| N° Index: 649-356-00-4 | | H 411 |
| N° Reg. REACH: 01-2119486773-24 | | |
| **Applicabile NOTA P** | | |
| **N-Butile Acetato** | 2 - 5 | H 226 |
| N° Cas: 123-86-4 | | H 336 |
| N° CE: 204-658-1 | | |
| N° Index: 607-025-00-1 | | |
| N° Reg. REACH: 01-2119485493-29 | | |
| **Acidi grassi C6-C19 Sali di Cobalto** | 0.25 - 0.35 | H 400 |
| N° Cas: 136-52-7 | | H 412 |
| N° Index: no | | H 319 |
| N° CE: 205-250-6 | | H 361f |
| N° Reg. REACH: 01-2009524678-29-0005 | | H 317 |

| | |
|---|---|
| **H 226** | Flam. Liq. 3, liquido e vapori infiammabili. |
| **H 304** | Asp. Tox. 1, può essere letale in casi di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| **H 312** | Acute Tox. 4, nocivo per contatto con la pelle. |
| **H 315** | Skin Irrit. 2, provoca irritazione cutanea. |
| **H 317** | Skin Sens. 1, può provocare una reazione allergica cutanea. |
| **H 319** | Eye Irrit. 2, provoca grave irritazione oculare. |
| **H 332** | Acute Tox. 4, nocivo se inalato. |
| **H 336** | STOT SE 3, può provocare sonnolenza o vertigini. |
| **H 361f** | Repr. 2, sospettato di riduzione della fertilità. |
| **H 373** | STOT RE 2, può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| **H 400** | Aquatic Acute 1, molto tossico per gli organismi acquatici. |
| **H 411** | Acquatic Chronic 2, tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| **H 412** | Aquatic Chronic 3, nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

## Sezione 4. Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

Non sono noti episodi di danno al personale addetto all'uso del prodotto. Tuttavia, in caso di necessità, si adottino le seguenti misure generali:
**INALAZIONE**: portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il medico.
**INGESTIONE**: lavare la bocca con acqua e consultare il medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico; non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente.
**OCCHI**: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.
**PELLE**: lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Seguire le indicazioni del medico.

## Sezione 5. Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

**MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Evitare di respirare i prodotti di combustione. La combustione del prodotto del prodotto può sviluppare: gas tossici come (ossido di carbonio) CO, Acido cloridrico HCl. Operare con autorespiratore.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**INFORMAZIONI GENERALI**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
I contenitori ancora chiusi devono essere allontanati dal fuoco, in caso contrario, fare in modo che siano termicamente isolati o tenuti sotto controllo con getti di schiuma estinguente prima che il calore di un incendio li avvolga e provochi indesiderate esplosioni.
Non mandare getti d'acqua in prossimità dei contenitori sottoposti a fuoco diretto, poiché una eventuale fuoriuscita di solventi, può utilizzare l'acqua come mezzo di trasporto della stessa fiamma e facilitare l'espansione dell'incendio.
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

**EQUIPAGGIAMENTO**

Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrapressione con un facciale che ricopre tutto il viso dell'operatore oppure l'autorespiratore (autoprotettore) in caso di grosse quantità di fumo.

## Sezione 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. In caso di prodotto solido evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. In caso di polveri disperse nell'aria o vapori adottare una protezione respiratoria. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l'equipaggiamento protettivo appropriato. Per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, alla protezione delle vie respiratorie, alla ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate. Tenere il prodotto lontano da scarichi, acque di superficie e sotterranee. In caso di deflusso del prodotto in un corso d'acqua, rete fognaria o contaminazione del suolo e vegetazione, avvisare le autorità competenti. I vapori dei solventi, più pesanti dell'aria, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di esplosione ed intossicazione in scantinati e fosse.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto con mezzi meccanici disponibili quali scopa, aspirapolvere e similari. Raccogliere la maggior parte del materiale risultante e depositarlo in contenitori per lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

## Sezione 7. Manipolazione e immagazzinamento

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**
Stoccare in contenitori chiusi etichettati. Stoccare e aprire i contenitori in aree ventilate. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare durante la manipolazione.

**7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
Normali condizioni di stoccaggio senza particolari incompatibilità. Assicurare la disponibilità delle attrezzature per il raffreddamento dei recipienti. Immagazzinare con temperature comprese tra +18°C e + 30°C, con umidità relativa ambientale compresa tra il 40% ed il 60%.
Proteggere dal gelo, conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore, da scintille, da fiamme libere, da altre sorgenti di accensione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

**7.3. Usi finali particolari**
Informazioni non disponibili

## Sezione 8. Controllo dell'esposizione/della protezione individuale

**8.1. Parametri di controllo**

**XILENE (Miscela di Isomeri)**
Valore limite di soglia

| | | | |
|---|---|---|---|
| TLV ACGIH | TWA (8h) | 221 mg/m3 | 50 ppm |
| TLV ACGIH | STEL (15m) | 442 mg/m3 | 100 ppm |

**N-BUTILE ACETATO**
Valore limite di soglia

| | | | |
|---|---|---|---|
| TLV ACGIH | TWA (8h) | 713 mg/m3 | 150 ppm |
| TLV ACGIH | STEL (15m) | 950 mg/m3 | 200 ppm |
| TLV (CH) | TWA (8h) | 480 mg/m3 | 100 ppm |
| TLV (CH) | STEL (15m) | 960 mg/m3 | 200 ppm |

**NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA LEGGERA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TLV TWA | nessuno | TLV STEL | nessuno | ACGIH |
| AGS – LTE | 100 mg/m3 | 19 ppm (Note: Exxon Mobil) | | |

**8.2. Controlli dell'esposizione**
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la Marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell'organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es.: riduzione dei tempi di sostituzione).

**PROTEZIONE DELLE MANI**
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. Norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

**PROTEZIONE DELLA PELLE**
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e Norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. Norma EN 166).

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**
In caso di superamento del Valore di Soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una Maschera con Filtro di Tipo A la cui Classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai Valori di Soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle Maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. Norma EN 137) oppure un Respiratore a presa d'aria esterna (rif. Norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla Norma EN 529.

**8.3 Controlli dell'esposizione ambientale**
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

## Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| | |
|---|---|
| Stato Fisico: | Liquido fluido. |
| Colori: | Bianco e Vari. |
| Odore: | Acre, tipico di solventi. |
| Soglia di odore: | ND (non disponibile). |
| Peso specifico: | Kg/lt: 1,20 ± 0,20 a 23 ± 2°C. |
| Viscosità: | 120" ± 20 Tazza Ford 4 a 23 ± 2°C. |
| Ph: | ND (non disponibile). |
| Solubilità: | Insolubile in acqua. Buona solubilità nei più comuni solventi organici. |
| Punto di fusione o di congelamento: | ND (non disponibile). |
| Punto di ebollizione: | ND (non disponibile). |
| Intervallo di distillazione: | ND (non disponibile). |
| Punto di infiammabilità: | > +21°C. |
| Tasso di evaporazione: | ND (non disponibile). |
| Infiammabilità di solidi e gas: | ND (non disponibile). |
| Limite inferiore infiammabilità: | ND (non disponibile). |

| | |
|---|---|
| Limite superiore infiammabilità: | ND (non disponibile). |
| Limite inferiore esplosività: | ND (non disponibile). |
| Limite superiore esplosività: | ND (non disponibile). |
| Pressione di vapore: | ND (non disponibile). |
| Densità Vapori: | ND (non disponibile). |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | ND (non disponibile). |
| Temperatura di autoaccensione: | ND (non disponibile). |
| Temperatura di decomposizione: | ND (non disponibile). |
| Proprietà ossidanti: | ND (non disponibile). |

**9.2. Altre informazioni**

**CLASSIFICAZIONE COV**:

- **Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.**

**Valore di COV effettivo: 480 g/l**

## Sezione 10. Stabilità e reattività

**10.1. Reattività**
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.
Lo **xilene** presente è stabile, ma può dare reazioni violente in presenza di ossidanti forti come acido solforico, nitrico, perclorati. È biodegradabile in acqua e si decompone alla luce (fotodegradabile).
**N-BUTILE ACETATO**: si decompone facilmente con l'acqua, specie a caldo.

**10.2. Stabilità chimica**
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
**N-BUTILE ACETATO**: rischio di esplosione per contatto con Agenti Ossidanti Forti. Può reagire pericolosamente con Idrossidi Alcalini, Potassio Ter-Butossido. Forma miscele esplosive con l'aria.

**10.4. Condizioni da evitare**
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.
**N-BUTILE ACETATO**: evitare l'esposizione all'umidità, a fonti di calore e fiamma libere.

**10.5. Materiali incompatibili**
A contatto con sostanze caustiche, può formare gas infiammabili. Può generare gas tossici a contatto con acidi minerali, ammine alifatiche / aromatiche, agenti ossidanti forti. Può infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, metalli elementari (lastre o barre).

**N-BUTILE ACETATO:** Acqua, Nitrati, Sostanze Fortemente Ossidanti, Acidi ed Alcali, Potassio Ter-Butossido.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas (Cloro, HCl, CO e $COCl_2$) e vapori potenzialmente dannosi alla salute. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Tenere lontano da fonti di calore e di ignizione, in quanto il prodotto è infiammabile.

## Sezione 11. Informazioni tossicologiche
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.

Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione. Per inalazione può provocare tosse persistente e difficoltà di respiro.

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici e sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n° 1272/2008**

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve lungo termine
Informazioni non disponibili

Effetti interattivi
Informazioni non disponibili

**Xileni**: azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio. Si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.

**N-BUTILE ACETATO**: nell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

**NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA LEGGERA**

| | |
|---|---|
| LD50 (Oral): | > 3592 mg/kg Minimamente tossico (Rat) |
| LC50 (Inhalation): | > 6193 mg/m3 Minimamente tossico (Rat) |
| LD50 (Dermal): | > 3160 mg/kg Minimamente tossico (Rabbit) |

**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

| | | |
|---|---|---|
| LD50 (Orale): | 3523 mg/kg Ratto | |
| LD50 (Dermico): | 12126 mg/kg Coniglio, Cutaneo | STA (Dermico): 1466,67 mg/kg |
| LC50 (Inalazione): | 27000 mg/m3 Ratto, Vapore | STA (Inalazione): 4504,5 gas ppmV |
| | | STA (Inalazione): 11,01 vapori mg/l |
| | | STA (Inalazione): 1,5 polveri/nebbie mg/l |

**N-BUTILE ACETATO**

| | | |
|---|---|---|
| LD50 (Orale): | 10760 mg/kg | Ratto femmina (Metodo OECD 423) |
| LD50 (Dermico): | > 14000 mg/kg | Coniglio (Metodo OECD 402) |
| LC50 (Inalazione): | > 23,4 mg/l/4h | Ratto (Metodo OECD 403) |

**Per inalazione** si possono avere effetti sul sistema centrale nervoso con narcosi, in quantità più elevate possono aversi effetti depressivi sul S.N.C. con mal di testa, senso di vertigine, sonnolenza. Si possono verificare effetti di epato-tossicita', nausea, vomito e narcosi. Tossicita' cronica: se le inalazioni di elevate concentrazioni di vapori ripetuta e prolungata, possono aversi irritazioni del tratto respiratorio con tosse e mal di testa, astenia, disfunzioni epatiche.
**Per ingestione** si possono avere: nausea, vomito, problemi renali, problemi epatici.
**Per contatto con la pelle** si possono avere, per contatto ripetuto e prolungato, dermatiti da effetto sgrassante.
**Per contatto con gli occhi** si possono verificare irritazioni.

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA
Sensibilizzante per la pelle

Sensibilizzazione respiratoria
Informazioni non disponibili

Sensibilizzazione cutanea
Informazioni non disponibili

MUTAGENICITA' SULLE CELLULE GERMINALI
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENECITA'
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e fertilità
Informazioni non disponibili

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie
Informazioni non disponibili

Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
Informazioni non disponibili

TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio
Informazioni non disponibili

Via di esposizione
Informazioni non disponibili

TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Organi bersaglio
Informazioni non disponibili

Via di esposizione
Informazioni non disponibili

PERICOLO IN CASO DI ESPOSIZIONE
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

## Sezione 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericolo per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. Essendo insolubile in acqua, le caratteristiche di bioaccumulazione sono minime.

**12.1. Tossicità**

**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**
Tossicità acuta – pesci: CL50, 96h, 2,6 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trota iridea)
Tossicità acuta – invertebrati acquatici: CE50, 48h, 1,0 mg/l Daphnia magna
Tossicità acuta – piante acquatiche: CI50, 72h, 2,26 mg/l Alghe
Ecotossicità: il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente. Tuttavia, fuoriuscite ingenti o frequenti, possono comportare effetti pericolosi per l'ambiente.

**N-BUTILE ACETATO**
Tossicità acuta – pesci: LC50, 96h, 18 mg/l Pimephales promenade (Metodo OECD 203)
Tossicità acuta – invertebrati acquatici: EC50, 48h, 44 mg/l Daphnia magna
Tossicità acuta – piante acquatiche: EC50, 72h, 674,7 mg/l Desmodesmus subspicatus (Alghe)

**NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA LEGGERA**
Tossicità Acquatica
EC50 3.2 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 2.9 mg/l/72h Alga
LC50 9.2 mg/l/96h Onchorhynchus Mykiss

**Acidi grassi C6-C19 Sali di Cobalto**
LC50 / 96 h 0.1 - 1 mg/l Pesci
EC50 / 48 h 0.1 - 1 mg/l Crostacei
EC50 / 72 h 0.1 - 1 mg/l Alghe / Piante Acquatiche

**12.2. Persistenza e degradabilità**
**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**
Il prodotto è biodegradabile.
**N-BUTILE ACETATO**
Biodegradazione: 83% - 28 giorni – Metodo OECD 301D / EEC 92/69/V, C.4-E
Facilmente biodegradabile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**
**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**
BCF: 25,9 – il bioaccumulo è improbabile.
Coefficiente di ripartizione: 3,2
**N-BUTILE ACETATO**
Minimo.

**12.4. Mobilità nel suolo**
**XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**
Il prodotto è insolubile in acqua.
**N-BUTILE ACETATO**
Non è previsto un assorbimento nel suolo.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.**
Informazioni non disponibili.

**12.6. Altri effetti avversi**
Non immettere nelle falde freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di prodotto. Nocivo per gli organismi acquatici.

## Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'A.D.R. Non scaricare mai in fognature o in acque superficiali o sotterranee.

**IMBALLAGGI CONTAMINATI**

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

## Sezione 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.
Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dalla materia e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

**Trasporto stradale o ferroviario:** ADR/RID

**Trasporto marittimo:** IMDG

**Trasporto aereo:** IATA

**14.1 – Numero ONU o numero ID**

ADR/RID, IMDG, IATA: 1263

**14.2 – Designazione ufficiale ONU di trasporto**

ADR/RID: PITTURE o MATERIALE SIMILI ALLE PITTURE
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

**14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto**

| | | |
|---|---|---|
| ADR/RID: | Classe 3 | Etichetta 3 |
| IMDG: | Classe 3 | Etichetta 3 |
| IATA: | Classe 3 | Etichetta 3 |

**14.4 – Gruppo d'imballaggio**

ADR/RID, IMDG, IATA: II

**14.5 – Pericoli per l'ambiente**

ADR/RID: NO

IMDG: NO

IATA: NO
*Per il trasporto aereo, il marchio di pericolo ambientale è obbligatorio solo per i Numeri ONU 3077 e 3082

**14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADR/RID: | HIN – Kemler: 30 | Quantità Limitate 5 L | |
| | Codice di restrizione in galleria (D/E) | | Disposizione Speciale: 640E |
| IMDG: | EMS: F-E / S-E | Quantità Limitate 5 L | |
| IATA: | Cargo: | Quantità massima: 220 L | Istruzioni Imballo: 366 |
| | Pass.: | Quantità massima: 60 L | Istruzioni Imballo: 355 |
| | Istruzioni particolari: | A3, A72, A192 | |

**14.7 – Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**
Informazione non pertinente

## Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione

Il prodotto richiede etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.
Il personale esposto a questo agente chimico pericoloso per la salute, deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 41 del decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'Art. n° 24 comma 2.
Inoltre, ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: D.M. 04/04/97; D.M. 28/04/97; D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; Dir. CEE 91/271 (D.L. 11/05/99 n° 152; Dir. CEE 94/55 (D.M. 04/09/96); Dir. CEE 01/07 (D.M. 21/12/01); D.P.R. 203/88; Dir. CEE 98/62 (D.L. 17/08/99 n°334); Dir. CEE 91/156-689 (D.L. 05/02/97 n°22) e successive modificazioni ed integrazioni.

Contiene: **EUH208**
**Acidi grassi C6-C19 Sali di Cobalto**: può provocare una reazione allergica.

**Xilene (Miscela di Isomeri)**
**Idrocarburi C9, Aromatici**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.**
Categoria Seveso: 9ii, 6.

**Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.** Prodotto: 3 – 40

**Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH):**
Nessuna.

**Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH):**
Nessuna.

**Sostanze soggette ad obbligo di notifica esportazione Reg. (CE) 649/2012:**
Nessuna.

**Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:**
Nessuna.

**Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:**
Nessuna.

**CLASSIFICAZIONE COV**:

- **Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.**

**Valore di COV effettivo: 480 g/l**

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

## Sezione 16. Altre Informazioni

La presente scheda è stata redatta secondo le normative comunitarie vigenti.
Testo delle frasi (H) citate alle sezioni 2 e 3 della scheda:

| | |
|---|---|
| **H 226** | Flam. Liq. 3, liquido e vapori infiammabili. |
| **H 304** | Asp. Tox. 1, può essere letale in casi di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| **H 312** | Acute Tox. 4, nocivo per contatto con la pelle. |
| **H 315** | Skin Irrit. 2, provoca irritazione cutanea. |
| **H 317** | Skin Sens. 1, può provocare una reazione allergica cutanea. |
| **H 319** | Eye Irrit. 2, provoca grave irritazione oculare. |
| **H 332** | Acute Tox. 4, nocivo se inalato. |
| **H 336** | STOT SE 3, può provocare sonnolenza o vertigini. |
| **H 361f** | Repr. 2, sospettato di riduzione della fertilità. |
| **H 373** | STOT RE 2, può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| **H 400** | Aquatic Acute 1, molto tossico per gli organismi acquatici. |
| **H 411** | Acquatic Chronic 2, tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| **H 412** | Aquatic Chronic 3, nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| **EUH208** | Può provocare una reazione allergica. |

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP

- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania)

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous Properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Decima Edizione. Revisionati tutti i capitoli.**

**Nota per l'utilizzatore:**
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**
Pericoli chimico fisici: la classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: la classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.
Pericoli per l'ambiente: la classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.