



# DECOR LIGHT

## GLITTER DECORATIVI CANGIANTI, AD ACQUA, PER INTERNI

**GENERALITA':** "DECOR LIGHT" è uno specifico additivo per interno, all'acqua, basato sull'utilizzo di sfavillanti e colorati glitter decorativi. Il sistema decorativo "DECOR LIGHT" è caratterizzato da 6 toni colore iridescenti, che donano un effetto finale brillante a causa dei frammenti colorati contenuti (glitter) che si esaltano ed accendono quando colpiti dalla luce. Pertanto, i supporti trattati da questo sistema decorativo, saranno caratterizzati da un effetto visivo scintillante e stellare. I 6 toni possono essere applicati sopra già esistenti e stagionati decorativi, in forma tal quale (dopo completo indurimento la pellicola ottenuta è traspirante), o mescolati in sistemi protettivi trasparenti di finitura. Ma la loro peculiarità è quella che possono essere aggiunti e mescolati nelle pitture decorative così come introdotti nell'ultima mano di smalti all'acqua ed idropitture in generale, al fine di impreziosirli con raffinati ed eleganti giochi di luce e di colore. Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicato per impreziosire le pareti ed i soffitti interni di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. Di facile applicazione, il prodotto è a basso impatto ambientale e a basso odore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. Una volta applicato, il prodotto è ritoccabile con discreti risultati, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria applicazione.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** se si vuole utilizzare tal quale il sistema decorativo "DECOR LIGHT", il supporto ideale è quello già trattato con precedenti decorativi ed idropitture di qualità, tutti in ottimo stato ed adeguatamente sgrassati e/o finemente carteggiati, qualora dovessero presentarsi estremamente duri e sporchi. In ogni caso il supporto / pittura / decorativo, deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, il più possibile liscio (benché se richiesta una finitura rustica può essere applicato anche su supporti ruvidi, ma con qualche difficoltà applicativa in più), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

**APPLICAZIONE:** a pennello, a spruzzo, a spatola; non a rullo. Il prodotto non contiene sostanze pericolose, ma per evitare possibili sensibilizzazioni personali e per un più corretto utilizzo, adottare mezzi di protezione individuale come guanti e occhiali da lavoro, durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto. Prima dell'utilizzo rimescolare manualmente il prodotto, con una spatola d'acciaio inox o di legno, non utilizzando mai agitatori meccanici o elettrici a forte velocità. Applicare ed utilizzare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici ed in vernici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa sia dell'aria che del supporto. Prima dell'applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti.

**Se utilizzato tal quale,** applicare con movimenti leggeri ed uniformi, in una sola passata che generalmente è sufficiente ad ottenere un ottimo effetto estetico. Per più passate finali, attendere 12 / 24 ore tra una mano e l'altra. La pellicola finale che ne risulterà sarà traspirante, ma dopo almeno 15 giorni, in condizioni ambientali ideali, raggiungerà una sufficiente e discreta resistenza al lavaggio con acqua e comuni detersivi per la casa. Il "DECOR LIGHT" è un decorativo sensibile alla mano applicatrice; è



perciò vivamente consigliato che lo stesso applicatore porti a termine il lavoro da lui stesso iniziato, al fine di evitare difformità di effetto e colore anche tra pareti adiacenti.

**Se additivato nelle idropitture o in sistemi decorativi**, aggiungere lentamente ed accuratamente fino a completa omogeneizzazione e solo nell'ultima mano applicativa. Se l'additivazione deve essere fatta in sistemi molto densi, è necessario premiscelare l'additivo in una piccola aliquota di DECOR WAX (50 / 100 ml) al fine di ottimizzarne la perfetta miscelazione.

- ASPETTO:** Prodotto satinato contenente glitter brillanti.
- DILUIZIONE:** Nessuna, pronto all'uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'utilizzo.
- PESO SPECIFICO:** Kg./lt.:  $1,00 \pm 0,03$  a  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .
- VISCOSITA' DI FORNITURA:** Liquido pastoso fluido.
- RESA:**  
100 ml di "DECOR LIGHT" sono sufficienti per impreziosire 1 litro di idropittura o di decorativo;  
250 ml di "DECOR LIGHT" sono sufficienti per impreziosire 2.5 litri di idropittura o di decorativo.
- ESSICCAZIONE:** Asciutto al tatto in 6 / 8 ore e sovraverniciabile con se stesso dopo 12 / 24 ore; in profondità in 24 / 36 ore (a  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ).
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** 6 x 100 ml – 6 x 0.250 ml.
- TINTE:** 6 di cartella (G 1010 Argento – G 1012 Blu – G 1014 Verde – G 1016 Rame – G 1018 Viola – G 1020 Oro). Le tinte possono variare rispetto alla cartella colori e anche tra una partita e l'altra, a causa della particolare composizione della ricetta che contempla materie prime molto soggette alla propria natura, alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche applicative di diversa manualità messe in pratica. Si consiglia di effettuare una prova preliminare per verificare la tinta prima dell'inizio della messa in opera, e per verificare il risultato estetico ottenuto dalla particolare combinazione cromatica tra supporto trattato (che può essere bianco ma anche variamente colorato) e il decorativo stesso.
- STOCCAGGIO:** Conservare in latta originale ben chiusa, in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il prodotto rimane stabile circa 2 anni.
- CLASSIFICAZIONE COV:** Pitture con effetti decorativi.  
Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): **300 g/l** (2007); **200 g/l** (2010).  
Questo prodotto contiene al massimo **200 g/l** di COV.