



# **DECOR VEL VELATURE** (*linea I Decorativi*)

## VELATURA DECORATIVA PER FINITURE INTERNE ED ESTERNE

**GENERALITA'**: "DECOR VEL" è un prodotto decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, di aspetto opaco e/o traslucido, per interni ed esterni, formulato con copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Ideale per proteggere e decorare supporti verticali costituiti da pitture e rivestimenti a base calce, silicati, acrilici, con granulometria inferiore a 1,2 mm. Applicabile anche direttamente su muratura e superfici lignee, opportunamente preparati. Se correttamente applicato, "DECOR VEL" non modifica la permeabilità del sistema pur conferendo una buona idrorepellenza. Non adatto per superfici calpestabili. Non contiene Formaldeide. Esente da cariche carbonatiche, quarzifere, silicee. Disponibile anche in versione "Silossanica" formulata con polimero siliceo su acrilico.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**: in presenza di *finiture vecchie e consistenti*, spazzolare, spolverare per rimuovere eventuali impurità quali accumuli di polveri, formazioni vegetali, residui oleosi. Su *finiture leggermente friabili*, spolverare e consolidare con primer ad alta penetrazione "IMPREGNANTE ACRILICO", opportunamente diluito. Per finiture molto friabili è consigliabile rimuovere il tutto e ripristinare da nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane ove possibile).

**APPLICAZIONE**: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (regolando la pressione in maniera tale da non "polverizzare" il prodotto). Subito dopo la stesura con uno dei mezzi indicati, il prodotto va lavorato con panno, spugna o altro tampone, in base all'effetto finale voluto. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su pareti fortemente assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia e comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

**DILUIZIONE MAX**: al massimo con due parti di acqua. L'acqua va aggiunta lentamente, sotto agitazione e dopo aver preventivamente rimescolato con accuratezza il prodotto. La percentuale di diluizione è comunque subordinata alla finitura voluta ed all'assorbimento del fondo. Generalmente si applica tal quale.

**ASPETTO**: Il film applicato e secco si può presentare più o meno traslucido, o satinato, o tendente all'opaco, in base alla metodologia applicativa, alla diluizione apportata, alle mani applicate, alla quantità per mano applicata.

**PESO SPECIFICO**: Kg/lt: 1,00 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

**VISCOSITA' DI FORNITURA**: Cps: 4700 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

**PH**: 8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C.

**RESIDUO SECCO**: 16 ± 1% (in peso).

**RESA TEORICA**: Almeno 100 gr/mq comunque influenzata dal sistema applicativo, dall'assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante.



**ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 2 ore; almeno 24 ore in profondità.

**LAVAGGIO ATTREZZI:** Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**CONFEZIONI DI VENDITA:** Latte di plastica da 0,750 - 5 - 14 lt.

**TINTE:** Neutro, tinteggiabile con paste tintometriche.

N.B.: Data la natura semitrasparente di "DECOR VEL", la tinta finale è necessariamente influenzata dal sistema applicativo, dalla percentuale di diluizione e dall'assorbimento del fondo.

**STOCCAGGIO:** Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

**Classificazione VOC:**

- **Pitture con effetti decorativi.**
- **Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).**
- **Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.**

**VOC effettivo del prodotto: 18,00 g/l**

**AVVERTENZE:** Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.