



FISSATIVO AL SOLVENTE

PRIMER CONSOLIDANTE PER INTONACI DETERIORATI

GENERALITA': "FISSATIVO AL SOLVENTE" é un primer, monocomponente, ad essiccazione fisica, uniformante e consolidante, a base di copolimero stirene acrilato "Pliolite", caratterizzato da un forte potere ancorante e penetrativo, dovuto anche alla presenza in formula di idrocarburi alifatici ed aromatici. Viene usato in tutti quei casi dove il supporto si presenta vecchio e sfarinante oppure friabile, e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento di finitura. Inoltre per l'insensibilità agli alcali e per il buon potere sgrassante conferitogli dalla elevata percentuale di solvente, é particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista e su prefabbricati cementizi dove la presenza del disarmante impedirebbe l'ancoraggio del rivestimento, nonché su malte bastarde, su malte magre e grasse, su intonaci a base calce, gesso e suoi similari. Una volta terminata la filmazione, il prodotto resiste ottimamente all'abrasione, ai raggi U.V., all'invecchiamento non ingiallendo nel tempo, all'acqua meteorica, agli aggressivi ambientali (anidride carbonica, anidride solforosa, polveri sottili) con spiccata propensione alla carbonatazione. Nonostante questo, il minimo film che si forma col e sul supporto possiede una micro porosità tale che non pregiudica la eventuale sovrapplicazione, in cicli e/o su supporti particolarmente critici o quando espressamente necessario, di finiture traspiranti, cosiddette minerali, a base calce o a base silicati di potassio. Adatto per applicazioni sia esterne sia interne.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Supporti cementizi o in muratura: spazzolare e spolverare per bene. Lavare a fondo eventuali residui di disarmanti, se eccessivi, con diluente "FATEC NITRO".

Supporti già verniciati o ammalorati: asportare totalmente le parti in fase di distacco mediante raschiatura o sverniciatura.

In ogni caso il supporto deve essere asciutto (anche in profondità) e ben stagionato (30 - 40 giorni), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: con pennello (su supporti friabili) o rullo di lana (su supporti coesi). Rimescolare il contenuto della latta prima dell'uso. Applicare in una o più mani, fino al raggiunto consolidamento e in base all'assorbimento del supporto, evitando però la formazione di una pellicola lucida o traslucida, che potrebbe pregiudicare l'adesione della successiva finitura. La superficie trattata con "FISSATIVO AL SOLVENTE" deve presentarsi solo con un "effetto bagnato". Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore per permettere ai solventi di evaporare completamente ed alla resina di filmare adeguatamente. Durante le fasi di applicazione e/o manipolazione, indossare sistemi di protezione individuale come maschera, occhiali, guanti, tuta da lavoro.

ODORE: Aromatico, di solvente.



- ASPETTO:** Liquido trasparente tendente al paglierino.
- VISCOSITA' DI FORNITURA:** 13" ± 2 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C.
- PESO SPECIFICO:** Kg./lt.: 0,88 ± 0,03 a 23 ± 2°C.
- PUNTO DI INFIAMMABILITA':** > + 21°C.
- ESSICCAZIONE:** Al tatto in circa 2 ore; in profondità circa 24 ore.
- DILUIZIONE:** Al massimo 20% in peso (20% in volume) con diluente "FATEC ACQUARAGIA".
- RESA TEORICA:** Mq./lt.: 5 – 8 per mano, variabile in dipendenza delle condizioni e dell'assorbimento delle varie superfici da trattare.
- CONFEZIONI DI VENDITA:** 4 x 5 lt. - 12 x 1 lt. - latte da 25 lt.
- LAVAGGIO ATTREZZI:** Con diluente "FATEC NITRO" immediatamente dopo l'uso.
- STOCCAGGIO:** Conservare, nella confezione originale ben chiusa, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto è stabile per almeno 24 mesi.
- CLASSIFICAZIONE COV:** Primer fissativi.
Valore Limite **UE** di **COV** (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria **A/h**, tipo **BS**): **750 g/l** (2007); **750 g/l** (2010).
Questo prodotto contiene al massimo **750 g/l** di **COV**.