




Prodotto in Europa
Made in EU



applicare con
pennello o rullo
a pelo rasato

GENERALITA'

"**ARCOGEL**" è un prodotto anticorrosivo di finitura che generalmente permette di verniciare direttamente il ferro senza la mano di fondo antiruggine. Tale sistema consente risparmio di tempo e facilità di applicazione anche su strutture ricoperte dalla ruggine sia all'interno che all'esterno. Il prodotto, benché si presenti come una massa composta di aspetto gelatinoso, non va assolutamente diluito o agitato fortemente. Tale caratteristica infatti, permette applicazioni pulite senza gocciolature e spessori elevati di vernice. Ideale per i lavori "fai da te", "**ARCOGEL**" è applicabile anche su legno e muratura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo pulire e sgrassare con "**Fatec Nitro**" o "**Fatec Acetone Puro**".

Ferro già verniciato spazzolare e carteggiare rimuovendo eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi e le eventuali scaglie di ruggine. Pulire e sgrassare con "**Fatec Nitro**" o "**Fatec Acetone Puro**". Nei casi più gravi di eccessiva presenza di ruggine, è necessario applicare una mano di convertitore "**Kelak**".

In ogni caso il supporto deve essere asciutto ed esente da residui oleosi.

APPLICAZIONE

A **pennello**, a **rullo a pelo rasato**, avendo cura di far trascorrere tra una mano e l'altra almeno 24 ore. Non applicare su superfici gelide o fortemente assolate, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia e comunque in ambienti con elevato tasso di umidità. Applicare con temperatura compresa tra + 5°C e +30°C. In esterni, dopo l'applicazione, proteggere per almeno 72 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.

ESSICCAZIONE

Al tatto circa 5 ore; circa 48 ore in profondità.

DILUIZIONE

Nessuna. Pronto all'uso; se necessario rimescolare lentamente senza usare alte forze di taglio.

RESA

Mq/lt: circa 16 per mano.

LAVAGGIO ATTREZZI

Con "**Fatec ACQUARAGIA**" immediatamente dopo l'uso.



Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Colorificio

ARCO®

Colorificio ARCO srl - Via Adige,1 (Zona Industriale) - 66020 S.Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085.44.62.232(r.a.) Fax 085.44.61.803

www.colorificioarco.it - info@colorificioarco.it

Smalto Antiruggine di Finitura

ARCO®

Gel

**Non
Gocciola**

cartella colori

**Anche
su ferro
Arrugginito**

ARCO®

www.colorificioarco.it



Soft Gel
Non sfoglia
Mano Unica

Smalto Antiruggine di Finitura

ARCO[®]
Gel

Non
Gocciola



001 Bianco Lucido

009 Platino

006 Verde Bandiera

014 Azzurro

002 Grigio Perla

010 Nocciola

007 Verde Vittoria

015 Bianco Satinato

003 Grigio

011 Rosso Pompei

008 Nero Lucido

016 Nero Satinato

004 Antracite

012 Testa di Moro

011/G Grigio Fiorentino (Grana Grossa)

014/G Grigio Scuro (Grana Grossa)

005 Giallo Dorato

013 Rosso Vivo

018/G Grigio Grafite (Grana Grossa)

017/G Grigio Caldo (Grana Grossa)

I colori della presente cartella sono puramente indicativi.

Applicabile

direttamente
sulla ruggine

previa una buona spazzolatura
e in almeno due mani

Caratteristiche

Per Interni ed Esterni
di Facile Applicazione
Pronto all'Uso



NEW