

N° 135



DECOR VENEZIANO

RIVESTIMENTO SINTETICO DECORATIVO
SPATOLATO PER INTERNI

GENERALITÀ

“DECOR VENEZIANO” è un rivestimento decorativo, monocomponente, ad essiccazione fisica, a base di legante sintetico, pigmenti inorganici, carbonato di calcio a granulometria finissima e calibrata, addensanti sospensivanti che rendono la massa morbida e scorrevole, distendenti e brillantanti, battericida ad ampio spettro d'azione con caratteristiche di basso impatto ambientale, a finitura lucida tipo marmo, con minima ritenzione di sporco e notevole effetto cromatico. “DECOR VENEZIANO” è il prodotto ideale per dare pregio alle superfici murali in interni di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti perché ripropone l'eleganza della finitura policromatica per cui le costruzioni veneziane furono additate quale esempio d'arte raffinata nei tempi passati. Il film applicato risulterà essere permeabile al vapore acqueo e d'aria, e debolmente resistente al lavaggio. Applicabile pertanto su murature opportunamente trattate, in gesso, cemento, calce cemento, malta bastarda, ma anche su superfici lignee. Non adatta a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le **vecchie pitture** devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio e/o consolidate con una mano di “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con 2 parti d'acqua. I **vecchi intonaci** ammalorati vanno risanati con l'applicazione di idonee malte nelle parti danneggiate. Il fondo così preparato, va trattato con una mano di “ACRILFIX FORTE” diluito con 4 parti di acqua.

Su **fondi estremamente friabili** è necessario imprimere almeno 24 ore prima, con una mano di “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.

Per migliorare l'ancoraggio su fondi molto lisci, è consigliabile applicare una mano di “DECOR FOND” opportunamente diluita. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto (anche nelle varie mani di imprimitura) e ben stagionato (almeno quattro settimane), ben livellato, liscio e tirato a filo, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Fratazzo, spatola. Stendere con fratazzo inox in tre passate “DECOR VENEZIANO” ponendo attenzione ad eliminare con carteggiatura le eventuali sbavature formatesi durante l'applicazione (usare carta abrasiva molto fine). Ottenuta una superficie ben conguagliata procedere alla “spatolatura finale” con fratazzino o spatola inox fino ad ottenere l'effetto desiderato. Per ottenere l'aspetto lucido, lisciare a coltello con fratazzino o spatola inox prima che le spatolate siano completamente asciutte. Qualora si voglia incrementare il tasso di brillantezza e di resistenza al lavaggio e/o alla pulitura, è possibile sovrapplicare uno strato di cera d'api o di sapone di Marsiglia, omogeneamente distribuiti e lucidati sulla superficie stagionata.

Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30° C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide, in presenza di forte ventilazione, o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%).

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Prodotto pastoso, cremoso, spatolabile
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,70 ± 0,10 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	76 ± 1% (in peso)
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C
FINITURA	Lucida anche senza cere
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna. Rimescolare poco e lentamente prima dell'uso. Una piccola quantità di acqua potrebbe essere necessaria solo dopo lungo stoccaggio



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1-2 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

Kg/mq: circa 1 su fondo liscio e ben livellato, a finire

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 4 - 8 - 24 kg

TINTE

Bianco e colori di cartella

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane inalterato per 2 anni. Se deve essere stoccata una latta parzialmente utilizzata, pulire bene le pareti, poggiare direttamente sul prodotto un foglio di plastica ed infine chiudere ermeticamente il coperchio.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture con effetti decorativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV.
VOC effettivo del prodotto: 40,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.