

N° 163



ECÒ FOND

PITTURA DI FONDO AD ACQUA

GENERALITÀ

“ECO FOND” è una pittura opaca di fondo pietrificante, monocomponente ad acqua, ad essiccazione fisica, a base di emulsioni acriliche, contenente un inibitore di corrosione e di tannino. “ECO FOND” è inodore ed a basso impatto ambientale, di aspetto finissimo e carteggiabile, con ottime proprietà riempitive rispetto alla porosità del supporto. Per queste peculiarità trova impiego come mano di fondo su legno e muri, uniformandone l'assorbimento e limitandone le irregolarità. Ideale per i lavori “fai da te” in casa, ma anche per finiture semi professionali. Adatto per applicazioni interne ed esterne. Se applicato su supporti esposti in esterni, l'additivazione con circa il 20% in volume di Smalto ad Acqua di Finitura, ne aumenta la resistenza all'umidità ambientale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare fino ad eliminare eventuali impurità.
Su muri già verniciati: asportare la vecchia pittura (in caso si tratti di tempere, semilavabili, calce, ecc.) o carteggiare finemente (in caso si tratti di prodotti ben ancorati), spolverare per eliminare ogni residuo friabile.
Su legno nuovo: carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario.
Su legno verniciato: asportare eventuale film non ben ancorato, stuccare, carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario.
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo (ugello 1,7 mm - pressione 3-4 atm). “ECO FOND” va applicato in una o due mani in base al potere riempitivo richiesto ed al grado di assorbimento del supporto, lasciando trascorrere 4 - 6 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	50" ± 5 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,43 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	60% ± 1 in peso
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

7 - 21% in vol in base alla tecnica applicativa adottata



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min; in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

10-12 mq/lit per mano per uno spessore del film secco di circa 50 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

In plastica da 2,5 lt - 0,750 lt - latte di metallo da 16 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 28 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.