

N° 171



AF5

ANTIMUFFA DISINFESTANTE

**SOLUZIONE DI LAVAGGIO CONCENTRATA
CON PRINCIPIO ANTIMUFFA, PER INTERNI**

GENERALITÀ

“AF5 ANTIMUFFA DISINFESTANTE” è una soluzione liquida, monocomponente, ad essiccazione fisica, sanitizzante preparatoria, trasparente in fase acquosa, a base di derivati Isotiazolonici e di Cloruro di alchil dimetil benzilammonio, con elevato potere di contrasto avverso le infestanti colonie batteriche. Ideale quindi per la pulizia, l'azione disinfettante e la prevenzione su tutte quelle superfici murali interne esposte alle aggressioni batteriche, poiché site in ambienti umidi, esposte a nord, con facilità di formazione di condensa. Il prodotto non è filmante poiché esente da polimeri resinosi, ed è insensibile agli alcali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Asportare totalmente mediante spazzolatura, raschiatura o sverniciatura il rivestimento invaso dalle colonie batteriche, dopo averlo inumidito al fine di evitare la formazione di pulviscolo ricco di spore che contaminerebbe altre pareti o ambienti. Se necessario lavare il supporto con “RIMUOVI MUFFA” (tutelarsi mediante l'uso di maschere, guanti, occhiali, visiera, tuta, adottando le basilari regole di igiene personale) al fine di rimuovere i residui organici e di “sbiancare” la superficie; quindi risciacquare con acqua pura e lasciar asciugare bene.

APPLICAZIONE

Esclusivamente a pennello (tutelarsi mediante l'uso di maschere, guanti, occhiali, visiera, tuta, adottando le basilari regole di igiene personale) in maniera tale da rimuovere le residue impurità e permettere al detergente di agire in profondità. Lasciare agire per almeno 24 ore. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su supporti gelidi o fortemente caldi. Consigliabile la sovraverniciatura dopo 24 ore, dopo spazzolatura con aspirazione del supporto trattato con “AF5”. Aerare i locali durante tutte le fasi di utilizzo.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido trasparente tendente al paglierino
VISCOSITÀ DI FORNITURA	10" ± 2 Coppa Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,00 ± 0,02 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	93 ± 1% (in peso)
PH	4.0 ± 1.0 a 23 ± 2°C; ATTENZIONE: PRODOTTO ACIDO
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX
5 parti di acqua



RESA TEORICA
5-6 mq/lit per soluzione
pronta all'uso



ESSICCAZIONE
Al tatto in circa 15 min;
in profondità circa 24 ore.

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglie di plastica da 1 lt - Taniche di plastica da 5 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno 24 mesi. Non disperdere il prodotto o i suoi residui nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/g, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.
Valore di COV effettivo: 28 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto è da considerarsi pericoloso; essendo corrosivo e contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.