

N° 272



PASTA ARGENTO

ADDITIVO PERLESCENTE ARGENTO, BASE ACQUA

GENERALITÀ

“PASTA ARGENTO” è una pasta colorante pigmentata, monocomponente, in fase acquosa, ad essiccazione fisica, con effetto perlescente oro. Viene utilizzata quale additivo per colorare i prodotti vernicianti della linea “DECORATIVI ARCO”, sia nelle loro basi incolore sia nelle loro versioni già colorate in toni classici, al fine di ottenere un effetto finale Metallizzato Argento. La pasta, composta da un ossido metallico, è a bassissimo impatto ambientale tanto da avere un contenuto di VOC praticamente vicino allo zero, è APEO FREE (libera da tensioattivi, plastificanti), esente da formaldeide, ha un minimo contenuto di legante, ed è altamente compatibile con i più svariati e comuni decorativi in commercio. La finissima granulometria della pasta, non inficia quella dei vari decorativi ai quali va aggiunta. La pasta è adatta solo per sistemi decorativi a base acquosa, ed eventualmente può essere utilizzata anche in esterni. Il pigmento contenuto nella pasta è stabile alla luce, resistente al lavaggio ed agli aggressivi chimici, ed ha un ottimo potere coprente. Non è adatta a tinteggiare idropitture e rivestimenti pigmentati classici (acrilici, vinilici, stiroacrilici, silossanici, minerali base calce e silicatici, ecc). Non adatta ad essere utilizzata tal quale. Di utilizzo professionale, nonché per il fai-da-te.

MODALITÀ D'USO

Rimescolare bene e lentamente prima dell'utilizzo. Versare a filo la pasta, nel decorativo, sotto agitazione. Mescolare esclusivamente con azione manuale (mediante bastoncino, pennellessa, spatola) non utilizzando attrezzi meccanici (trapani, frullini, miscelatori), fino a completa omogeneizzazione, evitando di inglobare eccessiva aria. La pasta va aggiunta ai decorativi sempre prima della loro eventuale diluizione. Utilizzare parte dell'acqua di diluizione per sciacquare il barattolo della pasta. Utilizzare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Benché di bassissimo impatto ambientale, evitare il contatto con gli occhi e quello prolungato con la pelle, indossando adeguati sistemi di protezione personale (occhiali, guanti).

PERCENTUALE DI ADDITIVAZIONE

Max 10% in peso (12% in volume), su qualsiasi tipologia di decorativo. Adeguare la percentuale di additivazione in base alle proprie esigenze colorimetriche.

INFORMAZIONI TECNICHE

STATO FISICO	Liquido fluido
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 2600 ± 200 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
ODORE	Quasi inodore
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,20 ± 0,05 a 23 ± 2°C
PH	8.50 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	> + 60°C
SOLUBILITÀ	In acqua
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso



DILUIZIONE MAX

Nessuna, prodotto pronto all'uso. Rimescolare bene e lentamente prima dell'utilizzo.



RESA TEORICA

Non calcolabile; comunque coincide con quella del decorativo scelto

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0.1 - 0.2 lt

TINTE

Argento

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, minimo garantito, 12 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.
Valore di COV effettivo: 1 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.