



N° 321

DECOR SABBATO

FINITURA DECORATIVA POLICROMATICA, AD ACQUA,
CON FINITURA “EFFETTO SABBIA”

GENERALITÀ

“DECOR SABBATO” è una finitura all’acqua con effetto “rivestimento” decorativo, multicromatico, monocomponente, ad essiccazione fisica, per uso su superfici interne ed esterne. La straordinaria bellezza dell’effetto decorativo leggermente sabbioso è dovuta all’utilizzo di calibrate sfere di vetro e selezionate cariche a base mica. Particolarmente indicato, quindi, per impreziosire le superfici interne di appartamenti, studi, ville, alberghi, e qualsiasi altro ambiente molto frequentato in cui si richiedono finiture uniche e prestigiose. A base di particolari copolimeri all’acqua e pigmenti esenti da metalli pesanti, “DECOR SABBATO” unisce in sé elevata resistenza al lavaggio, all’abrasione ed agli urti normali (dopo almeno 15 giorni dall’applicazione), alla luce, e permeabilità al vapor acqueo che previene la proliferazione di colonie batteriche. Di facile applicazione, anche se professionale, il prodotto è a basso impatto ambientale e praticamente inodore, tanto che è possibile metterlo in opera anche in ambienti poco aerati. Applicabile su molteplici tipi di supporto quali i vari intonaci, gesso, cartongesso, legno, PVC, vetro, leghe leggere, metallo, vecchi rivestimenti in buone condizioni. Una volta in parete, il prodotto è discretamente ritoccabile, utilizzando gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. L’aspetto del film essiccato è semilucido / opalescente / luminescente, con visibile effetto leggero sabbioso superficiale più o meno disomogeneo. Il sistema decorativo “DECOR SABBATO” è completato dal “DECOR FONDO” (come idropittura di fondo / imprimitura). Pigmentabile con i sistemi tintometrici. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: stuccare se necessario, carteggiare (grana 220), spolverare ed imprimere con “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con al massimo 2 parti di acqua.

Su muri già verniciati con lavabile in ottimo stato: carteggiare finemente, spolverare, sgrassare se necessario ed infine imprimere come per muri nuovi.

Su muri già verniciati con tempera o similare: rimuovere totalmente il film bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con spatola. Quindi procedere come per muri nuovi.

Su muri già trattati con rivestimenti lisci continui in ottimo stato: spolverare e sgrassare se necessario.

Su muri vecchi: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile; quindi procedere come per muri nuovi.

Su muri esterni: eliminare qualsiasi parte in fase di distacco o friabile; quindi consolidare con primer alla Pliolite “FISSATIVO AL SOLVENTE”. Dopo minimo 24 ore procedere con l’applicazione del “DECOR FONDO”. In presenza di colonie infestanti vegetali eliminare con l’ausilio di “SOLUZIONE DI LAVAGGIO ANTIALGA ANTIMUSCHIO AM6”.

Su legno, PVC, vetro, leghe leggere, metallo già verniciato: se in buone condizioni, carteggiare finemente e sgrassare bene. Applicare una mano di primer adeguato al tipo di supporto.

Su metallo nuovo, non trattato: sgrassare ed asciugare bene il supporto eliminando ogni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

traccia di residuo di lavorazione e quindi applicare due mani di antiruggine ad acqua "ECO PROXID".
Su metallo, non trattato, con ruggine: carteggiare e/o sabbiare secondo i casi e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine "KELAK". Poi procedere come per metallo nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche (nel caso utilizzare "RIMUOVI MUFFA" e/o "DETERGENTE AF5 DISINFESTANTE CONCENTRATO").

Sulle superfici così preparate, applicare una o più mani di "DECOR FONDO" (consultare la relativa scheda tecnica) opportunamente diluita ed a copertura totale.

APPLICAZIONE

Pennello spalter, pennello classico, rullo di lana. Rimescolare manualmente, con una spatola d'acciaio inox, il contenuto della latta (non usare agitatori elettrici a forte velocità), e nel contempo additivare con il relativo quantitativo di colorante e/o glitter per ottenere il tono di colore desiderato in base ai suggerimenti della cartella colori o alla propria fantasia. Generalmente è sufficiente una unica mano applicativa per ottenere gli effetti sotto descritti, ma è possibile applicarne una seconda nel caso si voglia ottenere una finitura più "carica" o qualora richiesta espressamente. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +8°C e +30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%). Prima dell'applicazione, proteggere e coprire adeguatamente tutte le parti che non devono essere verniciate come porte, finestre, vetrerie, mobili, suppellettili, pavimenti. Applicare il "DECOR SABBIATO" solo quando la o le mani di fondo apportate con "DECOR FONDO" sono perfettamente asciutte (almeno 4 ore a 23 ± 2°C). Generalmente la pittura di fondo "DECOR FONDO" si applica nel suo colore bianco (i colori di cartella sono tutti applicati su fondo bianco), ma è possibile personalizzare la combinazione colorimetrica tra fondo e finitura, soddisfacendo la propria fantasia. È possibile ottenere due effetti di finitura: EFFETTO SABBIATO e EFFETTO RIGATO.

VARI CICLI APPLICATIVI DEL DECOR WHITE

EFFETTO SABBIATO

Su supporti lisci e preparati come già descritto, applicare "DECOR SABBIATO" con l'apposito pennello su una superficie di 1 - 2 mq stendendolo in tutte le direzioni, alternando le pennellate da destra verso sinistra e viceversa, e dal basso verso l'alto e viceversa. Sfumare leggermente il perimetro di applicazione in maniera tale da non accavallare troppo quando si effettua la ripresa di una successiva ed adiacente area di stesura, evitando inestetici sormonti. Dopo almeno 4 ore applicare una seconda mano con le stesse modalità della prima.

EFFETTO RIGATO

Solo su supporti lisci e preparati come già descritto, applicare uno strato uniforme di "DECOR SABBIATO" con rullo di lana. Durante l'appassimento del film applicato e prima che asciughi del tutto, spazzolare con pennello a coste strette la superficie con movimenti circolari, semi circolari, trasversali, verticali, orizzontali, in base all'effetto

EFFETTO GLITTERATO

Additivare con 15 grammi di Glitter 1 litro di "DECOR SABBIATO" solo nell'ultima mano, sempre seguendo i cicli su citati. La quantità di Glitter può essere aumentata rispetto all'effetto estetico finale desiderato.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Cremoso, granuloso, madreperlaceo
GRANULOMETRIA	Fino a 150 micron
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Fluido pastoso, tendente alla tixotropia. 13500 cps $\pm$ 500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 $\pm$ 2°C)
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,00 $\pm$ 0,10 a 23 $\pm$ 2°C
PH	8,00 $\pm$ 0,5 a 23 $\pm$ 2°C
RESIDUO SECCO	42% $\pm$ 2 (in peso)
RESISTENZA AL AVAGGIO	Superiore a 20000 colpi spazzola (Gardner - ASTM 2486)
RESISTENZA ABRASIONE A UMIDO	Classe 1 (ISO 11998 - EN 13300)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STRUMENTI



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 ora;
in profondità circa 24 - 36 ore;
perfettamente indurito dopo 15 giorni.

SOVRAVERNICIABILE

Con se stesso dopo almeno 4 ore;
con idropittura dopo 15 giorni.



DILUIZIONE MAX

5 % in volume o in peso, con acqua. Tendenzialmente già pronto all'uso. Rimescolare esclusivamente a mano prima dell'uso.



RESA TEORICA

Mq/lit: 8-10 per una mano, ma variabile in base alla porosità / assorbimento / ruvidità del supporto, ed alla tecnica applicativa utilizzata, magari anche personalizzata.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 1 - 2.5 - 5 - 10 lt.

TINTE

Argento, Oro, Rame

STOCCAGGIO

Conservare in latta originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il prodotto rimane stabile per 2 anni circa.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture con effetti decorativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV. VOC effettivo del prodotto: 10,00 g/l

AVVERTENZE

DECOR SABBATO è formulato con una combinazione di resine speciali e particolari materie prime, che danno vita a delle risposte diverse in termini di effetto finale e di sfumature di colore. Pertanto ogni messa in opera acquista una propria personalizzazione. Le varie tinte, una volta poste in opera, possono variare leggermente rispetto al catalogo, così come tra una fornitura e l'altra. Si consiglia quindi di: - effettuare una prova colore preventiva - che lo stesso operatore porti a termine la messa in opera da lui stesso iniziata - di non lasciare pareti a metà rimanendo senza materiale, o anche pareti contigue

AVVERTENZE

nello stesso ambiente - di miscelare preventivamente le varie confezioni della stessa tinta in un unico contenitore più grande e capace, qualora la superficie da trattare fosse molto estesa.

Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, ed adottare sistemi di protezione individuale come guanti, occhiali, visiera, tuta da lavoro, nonostante il prodotto non sia particolarmente aggressivo, ma contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti.

L'utilizzo dello speciale pennello a costa stretta consente di portare a termine la messa in opera a regola d'arte ed in tempi brevi, ancor più rispetto ad attrezzi di misure più grandi quali le plafoniere e similari.