



DECOR VETRO

N° 324

**FINITURA PROTETTIVA TRASPARENTE PER
SUPERFICI INTERNE**

GENERALITÀ

“DECOR VETRO” è una finitura protettiva per interni, monocomponente, iningiallente, ad essiccazione fisica, di aspetto Lucido o Opaco, formulata con copolimeri acrilici in emulsione acquosa ed additivi idrofobizzanti. Ideale per impermeabilizzare e proteggere supporti verticali già trattati con pitture e rivestimenti a base calce, silicati, acrilici, silossanici, e soprattutto decorativi (sui decorativi materici funge anche da trattamento intermedio), aumentandone notevolmente la resistenza al lavaggio, alla sporcatura, alle macchie. Applicabile anche direttamente su muratura e superfici lignee, opportunamente preparati. Pertanto ideale in ambienti ove l'acqua è molto utilizzata come cucine, spogliatoi, box doccia, lavanderie o altre situazioni a contatto diretto ma non prolungato con l'acqua stessa. Non adatto per superfici calpestabili o per trattare interno di contenitori di acqua potabile e qualsiasi altra bevanda e/o alimento. Esente da cariche carbonatiche, quarzifere, silicee. La Finitura Lucida ravviva le superfici donando un aspetto brillante; la Finitura Opaca dona alle superfici un aspetto velato e leggermente “bagnato”.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In presenza di finiture vecchie e consistenti, spazzolare, spolverare per rimuovere eventuali impurità quali accumuli di polveri, formazioni vegetali, residui oleosi. Su finiture leggermente friabili, spolverare e consolidare con primer ad alta penetrazione “IMPREGNANTE ACRILICO”, opportunamente diluito. In presenza di finiture molto friabili è consigliabile rimuovere il tutto e ripristinare da nuovo. In ogni caso il sottostante deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno quattro settimane ove possibile e/o richiesto espressamente), esente da qualsiasi residuo non coeso, da formazioni infestanti di origine animale, vegetale, fungine, da inquinanti grassi o oleosi o similari.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola e spugna rigida principalmente, ma anche rullo di lana e spruzzo (regolando la pressione in maniera tale da non “polverizzare” il prodotto). Applicare dopo almeno 24 ore dalla messa in parete della/del finitura/decorativo, precedenti. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +10°C e +30°C e fino a rifiuto del sottostante; stendere il film omogeneamente in maniera delicata e non eccessivamente energica (il prodotto ha ottime capacità di auto dilatazione). Nelle situazioni di bagnabilità meno eccessive, una sola mano può essere sufficiente; in quelle di estrema bagnabilità se ne consigliano almeno tre. Non applicare su pareti fortemente calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%).

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido fluido di colore biancastro. Il film applicato, una volta secco, si può presentare più o meno lucido o opaco, in base alla metodologia applicativa, alla eventuale diluizione apportata, alle mani applicate, alla quantità per mano applicata.
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 2500 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1,20 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	(in peso) 35 ± 1% per la versione Lucida - 50 ± 1% per la Opaca
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO DEL FILM	Il lavaggio inteso come manutenzione / pulizia / igienizzazione del film essiccato sulle superfici e nel tempo, va effettuato delicatamente con Latte Detergente diluito al 10-20% in acqua pura.
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 1 (ISO 11998 / EN 13300)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Nessuna, pronto all'uso; rimescolare bene e lentamente prima dell'uso.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 2 ore;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

Almeno 120 cc/mq per mano (10/12 mq/lt), comunque influenzata dal sistema applicativo, dall'assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di plastica da 0,750 lt e da 2.5 lt

TINTE

Trasparente, incolore

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture con effetti decorativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/I, tipo BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 200 g/l di COV. VOC effettivo del prodotto: 15,00 g/l per la Versione Lucida; 10 g/l per la Versione Opaca

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.