

N° 333



TRIFOND

PRIMER TRIVALENTE ACRILICO

GENERALITÀ

“TRIFOND” è una pittura opaca di fondo per interni, monocomponente, ad acqua, ad essiccazione fisica, a base di emulsioni acriliche, contenente un inibitore di corrosione e di tannino. “TRIFOND” è inodore ed a basso impatto ambientale, di aspetto finissimo e carteggiabile, con buone proprietà riempitive rispetto alla porosità del supporto. Per queste peculiarità trova impiego come mano di fondo su legno, muri, ferro, lamiere zincate, alluminio, vetro, piastrelle, PVC, supporti già verniciati con pitture monocomponenti solide e ben coese, uniformandone l'assorbimento e limitandone le eventuali irregolarità. Ideale per i lavori “fai da te” in casa, ma anche per finiture semi professionali, poiché la trivalenza ne permette l'utilizzo come fondo ancorante, fondo antiruggine, fondo riempitivo. Non adatto ad applicazioni su supporti orizzontali calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: stuccare, carteggiare (grana 220), spolverare fino ad eliminare eventuali impurità.

Su muri già verniciati: asportare la vecchia pittura (in caso si tratti di tempere, semilavabili, calce, ecc) o carteggiare finemente (in caso si tratti di prodotti ben ancorati), spolverare per eliminare ogni residuo friabile.

Su legno nuovo: carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario.

Su legno verniciato: asportare eventuale film non ben ancorato, stuccare, carteggiare finemente e spolverare. Sgrassare se necessario.

Su metallo: spazzolare e/o carteggiare, spolverare, fino a rimuovere ogni traccia di calamina. Sgrassare con “DILUENTE NITRO” ed asciugare bene.

Su metallo già verniciato: sabbiare, spazzolare, carteggiare fino a rimuovere completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con “DILUENTE NITRO” ed asciugare bene.

Su vetro, PVC, alluminio, zinco e similari: sgrassare e lavare accuratamente col solvente adatto per ogni tipologia di superficie, ed asciugare bene.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da eccesso di ruggine, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

a pennello, a rullo, a spruzzo (ugello 1,7 mm / pressione 3-4 atm). “TRIFOND” va applicato in una o due mani in base al potere riempitivo richiesto ed al grado di assorbimento del supporto, lasciando trascorrere 4 - 6 ore tra una mano e l'altra. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%). Rimescolare bene e lentamente, prima dell'uso. In interni, aerare i locali durante l'applicazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	4500 ± 500 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
PH	8,50 ± 0,5 a 23 ± 2°C.
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,23 ± 0,02 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	51% ± 1 (in peso)
GRADO DI MACINAZIONE	Scala N.S.: > 5
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

7 – 21% in volume in base alla tecnica applicativa adottata.



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 60 minuti;
circa 24 ore in profondità;

CARTEGGIABILE

dopo almeno 24 ore.



RESA TEORICA

10-12 mq/lit per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0.500 lit
Latte di plastica 2.5 lit – 10 lit

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/g, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Valore di COV effettivo: 8 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.