

N°34



COLORADO

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, AD EFFETTO VELLUTO, PER INTERNI

GENERALITÀ

“COLORADO” è una idropittura murale per interni, traspirante, con buona resistenza al lavaggio (Classe III a Norma UNI EN 13300:2002), a finitura liscia vellutata, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulata con copolimeri vinilversatici, biossido di titanio, cariche carbonatiche calibrate e opache, ed additivi di alta qualità. La formulazione che ne consegue, conferisce alla pittura, le proprietà di essere di aspetto opaco (inferiore a 5 Unità Gloss, a Norma UNI EN 13300:2002) con alto punto di bianco, di resistere agli alcali del supporto, di avere un ottimo potere coprente (Classe II a Norma UNI EN 13300:2002) e un buon potere mascherante, di possedere notevole capacità di distensione e dilatazione sul supporto, di essere di facile utilizzo. Poiché a basso impatto ambientale e con delicata profumazione agli agrumi, può essere applicata in tutti gli ambienti abitativi interni, sia su pareti che su soffitti. Adatta per applicazioni su superfici murali verticali, in gesso, scagliola, cartongesso e similari, in cemento, in calce-cemento, in malta bastarda, su intonaci tradizionali e premiscelati. Ideale per rinfrescare pareti già dipinte con toni pastello.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su fondi nuovi tirati a fino, rasati o comunque su superfici lisce: spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di “ACRILFIX FORTE” diluito con 6 parti d’acqua.

Se la parete è già verniciata con una pittura a tempera, rimuovere la stessa agendo con un raschietto, dopo aver bagnato la superficie con acqua. Quindi spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di “IMPREGNANTE ACRILICO” diluito con 2 parti d’acqua.

Su superfici già dipinte e in via di degrado: rimuovere eventuali strati sfoglianti, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine consolidare come sopra.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, il più possibile liscio e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche, e da qualsiasi elemento che possa costituire barriera al perfetto ancoraggio del film sul supporto stesso.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (ugello da 2,5 mm; pressione 3 – 5 atm). Lasciar trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l’altra ed almeno 24 ore da quella di imprimitura.. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde, gelide, umide (non superiore al 10%) o comunque in condizioni di elevata umidità ambientale (non superiore all’80%), ed in presenza di forte ventilazione. Rimescolare bene e lentamente prima dell’uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 12000 ± 2000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23 ± 2°C)
RESIDUO SECCO	65% ± 1 (in peso)
PH	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,65 ± 0,05 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (angolo di misura a 85°)
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con acqua:
50% in vol per la prima mano;
40% in vol per la seconda mano
30% in vol se applicato a spruzzo



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 min;
in profondità circa 24 ore.



RESA TEORICA

circa 14 mq/lit per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte in plastica da 5 lt - 14 lt

TINTE

Bianco

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss < 25 @ 60°). Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/a, tipo BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 20,00 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, contenendo sostanze potenzialmente sensibilizzanti, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, osservando le basilari regole di igiene personale.