

N° 70



A3

ADDITIVO ANTIMUFFA

ADDITIVO ANTIMUFFA CONCENTRATO
PER INTERNI

GENERALITÀ

“A3” é la soluzione ideale per prevenire l’insorgere e la proliferazione delle muffe da condensa in ambienti interni. Contiene un additivo preservante da parete atto a contrastare le infestazioni batteriche, capace di trasformare una normale idropittura in una idropittura antimuffa idonea a proteggere i muri di tutti quegli ambienti umidi e non, soggetti all’attacco di spore animali, vegetali, fungine. Compatibile con tutte le idropitture e i rivestimenti “ARCO”, non va aggiunto ad “ALBASAN” – “ANTIMUFFA” – “PITTURA TERMOISOLANTE” – “SILOWEISS AKTIVE” – “ECLISSE PLUS” in quanto questi prodotti ne sono già provvisti. Non contenendo solventi organici, il contenuto in VOC è bassissimo. L’aggiunta dell’additivo “A3” non modifica le prestazioni peculiari e caratteristiche delle pitture/rivestimenti nei quali è stato introdotto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se la parete é già ammuffita, raschiare e/o sverniciare bene a umido la pittura esistente, e quindi lavare con una soluzione di acqua (90%) e candeggina (10%) adottando sistemi di protezione individuale quali occhiali, maschera, visiera, guanti, tuta e le basilari regole di igiene personale. Risciacquare con acqua pura, lasciar asciugare bene la parete e quindi applicare il “Detergente Antimuffa AF5 Disinfestante”. Se necessario consolidare con il primer a particelle finissime “IMPREGNANTE ACRILICO” opportunamente diluito ed infine procedere con la pittura additivata con “A3”.

APPLICAZIONE

“A3” va aggiunto all’idropittura/rivestimento, mescolando bene, prima della loro eventuale diluizione. Sciacquare il contenitore con un po’ d’acqua della diluizione. Una lattina da 250 ml é sufficiente per 5 lt di idropittura o 10 kg di rivestimento. Applicare con temperature (supporto e ambiente) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare il prodotto additivato su superfici calde o gelide. Durante l’utilizzo tutelarsi mediante l’adozione di sistemi di protezione individuale come maschere, guanti, occhiali, visiera, tuta.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido di colore paglierino
SOSTANZA ATTIVA	Preparato acquoso di Ottil Isotiazolone e Iodio Propinil Butilcarbamatato, con sostanze incapsulate che si attivano al momento degli attacchi batterici.
VISCOSITÀ DI FORNITURA	10” ± 2 Coppa Ford 4 a 23 ± 2°C
PH	8.0 ± 0.5 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lt: 1.04 ± 0.02 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	92 ± 1% (in peso)
SOLUBILITÀ	Miscibile in acqua
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l’uso

Ottava Edizione. Data di compilazione: 22/04/2026. La presente annulla e sostituisce le precedenti. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.

CONFEZIONI DI VENDITA

Lattine di plastica da 0,250 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, in luogo fresco ed aerato, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno 24 mesi. Non disperdere il prodotto o i suoi residui nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE COV

“Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE”