



Stucco in pasta

Stucco in pasta di tipo francese per legno e muri

GENERALITÀ

“STUCCO IN PASTA” è uno stucco in pasta riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa, metilcellulosa e cariche minerali inerti. Di facile, morbida e scorrevole applicazione, “STUCCO IN PASTA” possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. È un prodotto essiccante all’aria che per spessori fino a 500 micron, non si ritira, non screpola e non ingiallisce. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione. Adatto ad applicazioni interne, sia su legno sia su muri.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muro: spazzolare e spolverare fino ad asportare dalla superficie eventuali tracce di vecchie pitture incoerenti ed ogni residuo friabile. Se il supporto dovesse presentarsi ancora friabile, è necessario consolidare con una mano di “IMPREGNANTE CONSOLIDANTE” opportunamente diluito.

Su legno: carteggiare finemente, spolverare e se necessario sgrassare con diluente “NITRO”. Lasciar asciugare bene. In presenza di vernici incoerenti, è necessario rimuovere tutte le parti in fase di distacco.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da marcescenza, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Con spatola d’acciaio flessibile. Il film secco ottenuto, sia sottoforma di semplice stuccatura sia di rasatura, va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente “fissato”, prima di essere sovraverniciato, per evitare inestetiche macchie sulla finitura. Applicare con temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare poco e lentamente, prima dell’uso. E’ consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall’applicazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Pasta densa, cremosa, spatolabile
PESO SPECIFICO	Kg/lt: $1,70 \pm 0,05$ a $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
RESIDUO SECCO	$70\% \pm 1$
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso

DILUIZIONE

Nessuna. Pronto all'uso

RESA TEORICA

Non calcolabile. Indicativamente per rasature di 500 micron di spessore, circa 1,4 kg/mq.

ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 30 minuti; carteggiabile già dopo 1 ora

TINTA

Bianco

CONFEZIONI DI VENDITA

Di plastica da 0,250 lt - 0,500 lt

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE COV

Prodotto non destinato agli usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE