



Vetrificante al solvente

Trasparente lucido - vernice antipolvere

GENERALITÀ

“VETRIFICANTE AL SOLVENTE” è un prodotto a base di copolimeri acrilici sciolti in solventi aromatici. Utilizzato tal quale funge da vetrificante lucido su rivestimenti plastici d'effetto (PLASTIK), cortina, mattoni, faccia a vista, calcestruzzi a vista, tufo, ecc. Diluito con il 50% in peso di diluenti “NITRO” o “SINTETICO EXTRA” viene usato come vernice antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo, porfido, materiale lapideo in genere, ai quali dona un effetto “bagnato”. Inoltre il film secco, protegge il supporto dalle infiltrazioni di acqua piovana evitando così la formazione di macchie e di conseguenti screpolature. Prodotto adatto per applicazioni esterne, disponibile anche in versione opaca.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Rivestimenti plastici: spolverare se necessario, assicurandosi della loro perfetta stagionatura.

Supporti cementizi, in muratura, pavimentazioni: spazzolare, spolverare fino a rimuovere eventuali frammenti o parti di materiale friabile.

Su supporti estremamente assorbenti può essere necessaria l'applicazione di una o più mani di imprimitura con “FISSATIVO AL SOLVENTE” tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo. Come lucidante incrociare bene le passate uniformando al meglio la stesura. Come antipolvere, applicare almeno due mani di prodotto fresco su fresco. Nelle applicazioni a spruzzo tenere bassa la pressione, affinché il solvente non venga nebulizzato fino a compromettere la funzionalità del prodotto. Applicare con temperature comprese tra + 8°C e + 30°C. Non applicare su supporti assotati o gelidi, in giornate troppo ventilate, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	15" $\pm$ 2 tazza Ford 4 a 23 $\pm$ 2°C
BRILLANTEZZA	Gloss (60°): 85 $\pm$ 5 in versione lucida; 18 $\pm$ 3 in versione opaca
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 0,92 $\pm$ 0,02 a 23 $\pm$ 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente "NITRO" immediatamente dopo l'uso

DILUIZIONE

nessuna. Rimescolare bene prima dell'uso. Se usata come vernice antipolvere, diluire col 50% in peso di "NITRO" o "SINTETICO EXTRA"

RESA TEORICA

Mq/lit: 6 - 10 di superficie finita in rapporto allo spessore e al numero di mani applicate

ESSICCAZIONE

Al tatto 1 - 2 ore; circa 24 ore in profondità

CONFEZIONI DI VENDITA

Bottiglia da 1 lit - Tanica da 5 lit.

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE COV

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE